

# دستورالعمل سرویس شیکر پشت تراکتوری

ساخت شرکت SPEDO ایتالیا



# شرکت پویا گندم طلایی

آدرس: تهران-میدان توحید-خیابان گلبار(امیر لو)-پلاک ۷- واحد ۱

تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۲۰۶۴۸-۶۶۱۲۰۶۵۱

فاکس: ۰۲۱-۶۶۹۲۳۶۹۶

سایت: [www.pgtagri.com](http://www.pgtagri.com)

ایمیل: [info@pgtagri.com](mailto:info@pgtagri.com)

## بررسی سرویس روزانه

- ۱- هر ۴ ساعت یکبار بلبرینگ های هد را با گریس مقاوم به گرما (نقطه ذوب ۲۰۰ درجه سانتی گراد) گریس کاری کنید. به اندازه ای گریس کاری کنید که گریس تمیز از سوراخ خروجی بیرون بزند.
- ۲- با گریس ضد آب بازوی تلسکوپی را گریس کاری کنید.
- ۳- با گریس استاندارد تمام نقاط مفصلی و اتصالات دستگاه را گریس کاری کنید.
- ۴- پیچ های روی هد را از لحاظ محکم بودن بررسی کنید.

## بررسی سرویس سالیانه

- ۱- فیلتر روغن را تعویض کنید.
- ۲- هر ۵۰۰ ساعت یکبار روغن را تعویض کنید و یا هر دو سال یکبار روغن را (اگر ساعت کاری از ۵۰۰ ساعت تجاوز نکرد) تعویض کنید. از روغن (HV 68) استفاده کنید.
- ۳- تعویض روغن افزاینده (Valvaline SAE90).

## چک لیست برای راه اندازی شیکر برداشت گردو

- ۱- از درست و صحیح کار کردن سیستم تراکتور مطمئن شوید.
- ۲- کابل برق دستگاه باید مستقیماً به باطری تراکتور وصل شود.
- ۳- برای جلوگیری از تنش های ناگهانی به مدار دستگاه قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید که دستگاه در حالت خاموش قرار دارد.
- ۴- وقتی که دستگاه را به تراکتور وصل می کنید مطمئن شوید که طول گاردان مناسب بوده و گاردان گریس کاری شده باشد.
- ۵- قبل از بکار انداختن دستگاه حداقل دستگاه را با PTO ۵۴۰ دور در دقیقه برای گرم شدن روغن داخل دستگاه بطور ثابت روشن نگه دارید.
- ۶- بعد از گرم شدن دستگاه سطح روغن را بررسی کنید که باید حداکثر در سطح ماکزیمم باشد.
- ۷- مطمئن شوید کولپلینگ های هیدرولیکی مربوط به هدایت دستگاه درست در جای خود نصب شده باشند.
- ۸- از سیستم گازدهی تراکتور مطمئن باشید. سیم گاز را نزدیک به اگزوز تراکتور قرار ندهید.
- ۹- هد دستگاه را در وضعیت مناسب قرار دهید و پد لاستیکی وسطی هد باید به درخت مماس باشد.
- ۱۰- هر بار لرزاندن درخت نباید بیش از ۵ ثانیه باشد.
- ۱۱- وقتی که شیکر در حال لرزاندن است دور موتور تراکتور نباید از ۲۱۰۰ دور در دقیقه تجاوز کند.
- ۱۲- شیکر زمانی کار خود را به طور مناسب انجام خواهد داد که دور موتور تراکتور ۱۰۰۰ دور در دقیقه باشد.